

Systèmes de chauffage à haute intensité

MODÈLE :	POINTS SAILLANTS :	IDÉAL POUR :
Gamme IL	S'installe à une hauteur de jusqu'à 70 pi. Température de fonctionnement atteinte en 2 minutes. Idéal pour chauffer tout un immeuble, le chauffage localisé et le chauffage au niveau des employés.	ENTREPÔTS USINES CENTRES DE DISTRIBUTION HANGARS POUR AVIONS



Gamme IL

Systèmes de chauffage à tube radiant

MODEL:	POINTS SAILLANTS :	IDÉAL POUR :
Gamme IQ	Appareil à tube radiant à haute efficacité. Comprend un allumeur préinstallé, des témoins lumineux d'état et un collier de conduit d'air de combustion.	ENTREPÔTS USINES CENTRES DE DISTRIBUTION CASERNES DE POMPIERS
Gamme ITB	Appareil à tube radiant économique. Aussi offert en modèle à 2 niveaux pour réduire la consommation d'énergie et augmenter la durée de vie de l'équipement en réduisant le nombre de cycles marche-arrêt de jusqu'à 35 %.	ENTREPÔTS USINES CENTRES DE DISTRIBUTION CASERNES DE POMPIERS
Gamme IW/IWP	Appareil à tube radiant pour les environnements difficiles avec boîtier de brûleur résistant à l'humidité. Protection antigel afin de permettre un fonctionnement irréprochable en hiver.	LAVE-AUTOS



Gamme IQ



Gamme ITB



Gamme IW/IWP

Systèmes de chauffage pour terrasses

MODÈLE :	POINTS SAILLANTS :	IDÉAL POUR :
Gamme IO-200	Appareil extérieur suspendu d'une grande puissance pour terrasses. Faible dégagement aux matériaux combustibles. Fait d'acier inoxydable de qualité marine 316 afin de prévenir la rouille. Aussi offert en modèle à 2 niveaux [réglages de chaleur élevée ou basse].	RESTAURANTS HÔTELS BOÎTES DE NUIT
Gamme IO-100	Appareil extérieur suspendu pour terrasses. Fait d'acier inoxydable de qualité marine 316 afin de prévenir la rouille. Aussi offert en modèle à 2 niveaux [réglages de chaleur élevée ou basse]. Offert en fini noir ou acier inoxydable.	RESTAURANTS HÔTELS BOÎTES DE NUIT
Gamme IWP	Appareil extérieur suspendu à tube radiant pour terrasses. Faible dégagement aux matériaux combustibles afin de l'installer plus près des structures. Grille Tuxedo offerte en option.	RESTAURANTS HÔTELS BOÎTES DE NUIT
Gamme EL/ELD	Le tout nouveau Gamme EL/ELD propose diverses options de puissance (entre 500 et 6 000 watts), de couleurs et de tension, ainsi qu'une version encastrable. Modèle à 2 niveaux également offert.	RESTAURANTS HÔTELS BOÎTES DE NUIT




Gamme IO-200



Gamme IO-100



Gamme IWP



Gamme EL/ELD

Systèmes de chauffage résidentiels

MODÈLE :	POINTS SAILLANTS :	IDÉAL POUR :
Gamme P40-R	Appareil à tube en U préassemblé avec grille Tuxedo en option. Les faibles dégagements permettent de l'installer plus près des structures.	GARAGES RÉSIDENTIELS



Gamme P40-R

Rideaux d'air

MODÈLE :	POINTS SAILLANTS :	IDÉAL POUR :
Gamme 1000	Le rideau d'air Infrasave de la gamme 1000 est idéal pour les applications de détail. Il s'installe facilement au-dessus de tout type de porte et est offert en modèles de 3, 4 et 6 pieds. Plusieurs appareils peuvent être réunis pour les portes plus larges.	COMMERCE DE DÉTAIL SECTEUR AUTOMOBILE SERVICE À L'AUTO INDUSTRIE ALIMENTAIRE



Gamme 1000

Systèmes de chauffage à haute intensité

Gamme IL

MODÈLE	PUISSANCE [BTU/H]*	POIDS [LB]
IL 25	21 500	22
IL37	35 000	26
IL 50	50 000	31
IL 75	65 000	38
IL 100	100 000	45
IL 150**	143 000	65
IL 200**	200 000	75

**Modèles à 2 brûleurs

Systèmes de chauffage pour terrasses

Gamme IO-200

MODÈLE	PUISSANCE [BTU/H]*	POIDS [LB]
IO-212-N/L	23 000	32
IO-213-N/L	35 000	44
IO-252-N	50 000/35 000	49

Gamme IO-100

MODÈLE	PUISSANCE [BTU/H]*	POIDS [LB]
IO-135-N/L	35 000	39
IO-150-N/L	50 000	44
IO-152-N/L	50 000/36 500	44

Gamme IWP

MODÈLE	PUISSANCE [BTU/H]*	LONGUEUR DE L'APPAREIL						
		10 pi	20 pi	30 pi	40 pi	50 pi	60 pi	70 pi
IW/IWP 200	200 000					■	■	■
IW/IWP 175	175 000					■	■	■
IW/IWP 155	150 000			■	■	■		
IW/IWP 130	130 000		■	■	■			
IW/IWP 110	110 000		■	■	■			
IW/IWP 80	80 000		■	■	■			
IW/IWP 60	60 000		■	■				
IW/IWP 45	45 000		■					
P40U-IP/P40U-IW	40 000	■						

EL/ELD Series

MODÈLE	WATTS	VOLTS	LONGUEUR	POIDS [LB]
ES-519	500	120	19,5 po	10
ES-719	750	120	19,5 po	10
ES-1033	1 000	120	33 po	12
ES-1533	1 500	120, 240	33 po	12
ES-2039	2 000	240	39 po	13
ES-2539	2 500	240	39 po	13
ESD-3033	3 000	240	33 po	13
ES-3061	3 000	240	61,25 po	20
ESD-4039	4 000	240	39 po	14
ES-4061	4 000	240	61,25 po	20
ESD-5039	5 000	240	39 po	14
ESD-6061	6 000	240	61,25 po	21

Systèmes de chauffage à tube radiant

Gamme IQ

MODÈLE	PUISSANCE [BTU/H]*	LONGUEUR DE L'APPAREIL						
		10 pi	20 pi	30 pi	40 pi	50 pi	60 pi	70 pi
IQ 200	200 000					■	■	■
IQ 175	175 000					■	■	■
IQ 155	150 000				■	■	■	
IQ 130	130 000				■	■	■	
IQ 110	110 000				■	■	■	
IQ 100	100 000			■				
IQ 80	80 000			■	■	■		
IQ 60	60 000			■	■			
IQ 45	45 000			■				
P40U-I	40 000	■						

Gamme ITB

MODÈLE	PUISSANCE [BTU/H]*	LONGUEUR DE L'APPAREIL						
		10 pi	20 pi	30 pi	40 pi	50 pi	60 pi	70 pi
ITB 200 [U]	200 000					■	■	■
ITB 175 [U]	175 000					■	■	■
ITB 155 [U]	155 000				■	■	■	
ITB 130 [U]	130 000				■	■	■	
ITB 110 [U]	110 000				■	■	■	
ITB 100	100 000			■				
ITB 80 [U]	80 000			■	■	■		
ITB 60 [U]	60 000			■	■			
ITB 45 [U]	45 000			■				
P40U-I	40 000	■						

Gamme IW/IWP

MODÈLE	PUISSANCE [BTU/H]*	LONGUEUR DE L'APPAREIL						
		10 pi	20 pi	30 pi	40 pi	50 pi	60 pi	70 pi
IW/IWP 200	200 000					■	■	■
IW/IWP 175	175 000					■	■	■
IW/IWP 155	150 000				■	■	■	
IW/IWP 130	130 000				■	■	■	
IW/IWP 110	110 000				■	■	■	
IW/IWP 80	80 000			■	■	■		
IW/IWP 60	60 000			■	■			
IW/IWP 45	45 000			■				
P40U-IP/P40U-IW	40 000	■						

Systèmes de chauffage résidentiels

Gamme P40-R

MODÈLE	PUISSANCE [BTU/H]*	LONGUEUR DE L'APPAREIL	POIDS [LB]
P40-R	40 000	10 pi	100

Rideaux d'air

Gamme 1000

MODÈLE	VOLTS	LONGUEUR	POIDS [LB]
1003	110/120	3 pi	35,2
1004	110/120	4 pi	39,7
1006	110/120	6 pi	57,2



Gamme IL



Gamme IQ



Gamme ITB



Gamme IW/IWP




Gamme IO-200



Gamme IO-100



Gamme IWP



Gamme EL/ELD



Gamme P40-R



Gamme 1000

* É.-U. : niveau de la mer à 2 000 pi / Canada : à 4 500 pi