

Appareils pour terrasses

Gamme 10-200





L'appareil extérieur le plus efficace

Servez-vous de ce système de chauffage infrarouge extérieur pour restaurant afin de créer un environnement plus confortable, tout en réduisant vos coûts de chauffage. Les points de suspension équilibrés et l'équipement de suspension offrent de nombreuses options pour une installation non intrusive, maximisant l'espace sur votre terrasse et faisant de toutes les tables l'endroit idéal où manger.



Modèles à un seul réglage [puissance – longueur] : $23\,000\,$ Btu/h $-\,30,5\,$ po; $35\,000\,$ Btu/h $-\,43,5\,$ po Modèles à 2 niveaux (puissance – longueur) : $50\,000\,$ Btu/h et $35\,000\,$ Btu/h $-\,48,25\,$ po

Gamme 10-100





Transformez votre terrasse en profits

Leurs prix concurrentiels et les économies d'énergie que procurent nos systèmes de chauffage extérieurs IO-100 en font l'option idéale pour tous les propriétaires de restaurant qui veulent rendre leurs clients heureux. Si votre terrasse extérieure n'est pas chauffée, vous vous privez de revenus supplémentaires en laissant la météo vous imposer son humeur.



Modèles à un seul réglage (puissance – longueur) : 35 000 Btu/h – 44 po; 50 000 Btu/h – 44 po Modèles à 2 niveaux (puissance – longueur) : 50 000 Btu/h et 36 000 Btu/h – 44 po

Offerts en acier inoxydable ou fini noir







Deux réglages de chaleur pour un confort maîtrisé

Choisissez entre deux réglages de chaleur pour un niveau de confort mieux maîtrisé. Aucun système de chauffage pour terrasse ne lui arrive à la cheville.





Vos appareils garderont leur belle apparence

Tous les modèles des gammes IO-100 et IO-200 sont maintenant fabriqués à partir d'acier inoxydable de qualité marine 316 afin de prévenir la rouille.

Options de réglage à 2 niveaux



JM-0201-TS Un appareil à 2 niveaux ou une zone [jusqu'à 4 appareils]



JM-0202-TS
Deux appareils à
2 niveaux ou deux
zones [jusqu'à
8 appareils]



JM-0203-TS
Trois appareils à
2 niveaux ou trois
zones [jusqu'à
12 appareils]



Appareils pour terrasses



Gamme IWP

Durable et résistant à la corrosion

Synonyme d'économies, la gamme d'appareils IWP offre des systèmes infrarouges à tube radiant très performants et est idéale pour les environnements humides extérieurs comme les terrasses.

IWP-JZ: Enceinte du brûleur thermolaquée ou au fini hydrofuge; tube et réflecteur en acier aluminisé

IW-JZ: Enceinte de brûleur en acier inoxydable

P40-IP: Enceinte de brûleur thermolaquée préassemblée

P40-IW: Enceinte de brûleur en acier inoxydable préassemblée

Modèles offerts (puissance - longueur) :

80 000 Btuh - 20 pi; 30 pi IWP/IW: 45 000 Btuh - 10 pi 130 000 Btuh - 30 pi; 40 pi 150 000 Btuh - 40 pi

60 000 Btuh - 20 pi; 30 pi 110 000 Btuh - 30 pi; 40 pi

P40-IP/P40-IW: 40 000 Btuh - 10 pi

Gamme 4000

L'Avantage Infrasave : un chauffage économique

Conçue pour un usage commercial et industriel grâce à sa technologie de brûleur à la fine pointe, la gamme 4000 d'Infrasave offre des systèmes de chauffage infrarouge pour terrasses plus puissants, qui consomment moins d'énergie et dont la durée de vie est prolongée.

Modèles offerts: 38 000 Btu/h - 90 x 32 po



Commandes à distance

Télécommande [À 1 niveau seulement]

Le pouvoir au bout de vos doigts



- Fils électriques et directives inclus
- Récepteur et combiné requis
- Contrôlez jusqu'à 4 appareils ou jusqu'à 4 zones avec plusieurs appareils dans chaque zone
- Émetteur de clavier télécommandé optionnel
- À l'épreuve des intempéries : installation intérieure ou extérieure
- · Fini les combinés égarés!

Combiné requis pour la programmation primaire du récepteur ou du clavie.

Remarque : La télécommande et le panneau de contrôle ne sont pas compatibles avec les gammes d'appareils électriques ou Parasol.

Panneau de contrôle [À 1 niveau seulement]

Confort immédiat en un clin d'œil



- Commande à distance ou centralisée des appareils à 1 réglage
- Le panneau de contrôle et les interrupteurs ont une capacité de 24 V
- Contrôlez jusqu'à 12 appareils en même temps
- Pour un meilleur contrôle du confort, affectez 1 appareil à chaque interrupteur du panneau de contrôle
- Facile à utiliser et à configurer

Modèles offerts :

PCP-4 (jusqu'à 4 appareils) PCP-8 (jusqu'à 8 appareils) PCP-12 (jusqu'à 12 appareils) Transformateur de 24 V non compris

M120114 RL: v3.9 RD: Jul-2019